


Ambiente

Product data EN ISO 10582

	Standaard	Technische data
Totaaldikte	EN ISO 24346	3 mm
Slijtlaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Gewicht	ISO 23997	5 kg / m ²
Gehalte bindmiddel in slijtlaag	EN ISO 24342	Type 1
Afmeting	EN ISO 24342	1.219,2 x 177,8 mm, 15 planken/doos = 3,25 m ²
Classificatie		
Europese classificatie	EN ISO 10874	Klasse 33-42
Brandklasse	EN-13501	B _{fl} -S1
Statische elektriciteit	EN-1815	< 2 kV
Slipvastheid	DIN 51130	R9/R10 afhankelijk van de oppervlaktestructuur
Technische gegevens		
Geluidsreductie	EN-ISO-717-2	$\Delta L_w = 6$ dB
Dimensiestabiliteit	EN ISO 23999	$\leq 0,10$ %
Restindruk	EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm
Vloerverwarming		Geschikt
Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918	Geschikt
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987	Zeer goed
Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W
Kleurvastheid	EN ISO 105 – B02	≥ 6
Coating		PU
CE Mark		
	EN-14041	