

TECHNICAL DATA

DECORATIEVE VLOERTEGELS



(GB)	(DE)	(NL)	
Total thickness	Gesamtdicke	Totaaldikte	3 mm
Wear layer	Nutzschicht	Slijtlaag	0,55 mm
Total weight	Flächengewicht	Gewicht	5 kg/m ²
Fire resistance	Brandverhalten	Brandklasse	Bfl-S1
Colour fastness	Lichtbeständigkeit	Kleurvastheid	≥6
Dimension stability	Maßbeständigkeit	Maatvastheid	EN 434
European classification	Beanspruchungsklasse	Slijtvastheid	33/42
Surface protection	Oberflächenvergütung	Coating	PU
Residual indentation	Resteindruck	Indrukgevoeligheid	< 0,10 mm EN 433
Thickness loss	Dickenverlust	Dikteverlies	< 0,08 mm EN 660-1
Slip resistance	Rutschhemmstufe	Slipvastheid	R9
Electrical resistance value	Ableitwiderstand RA	Elektrische geleidingswaarde	<10 ¹⁰ Ω
Electrostatic voltage	Elektrostatische Spannung	Statische elektriciteit	<2kV
Underfloor heating	Bodenheizung	Vloerverwarming	suitable / geeignet / geschikt
Castor chair resistance	Stuhlrollenbeanspruchung	Geschikt voor bureaustoelen	suitable / geeignet / geschikt
Sound absorption	Trittschallverbesserung	Geluidsreductie	6 dB (ISO 140-8)